

hk 105 YKL5	5030 mm
hk 105 YKL6	5150 mm
hk 105 YKL7	5270 mm
hk 105 L5	5230 mm
hk 105 L6	5350 mm
hk 105 L7	5470 mm

#### STANDART




Dönüş Açısı  
Slewing Angle




Koltuk  
Seat



Hidrolik Yağ Tankı  
Oil Tank



Kanca  
Hook



Yağ Soğutucusu  
Oil Cooler

#### OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom  
Mechanic Extensions




İnsan Sepeti  
Basket



Halat Tamburu  
Winch



Uzaktan Kumanda  
Remote Control



İlave Kumanda Dilimi  
Additional Function

#### STANDART

#### OPSİYONEL

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.  
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

#### hk 105 L5

Kg.	20400	13980	10300	7970	6355	5160	4220	3480
mt.	4.80	6.80	8.90	11.10	13.40	15.80	18.42	21.14

#### hk 105 L5+S3

Kg.	3160	2880	2260	1900	1550	1250
mt.	19.13	20.93	22.83	24.83	27.03	29.33

#### hk 105 L5+S4

Kg.	3045	2570	2160	1790	1460	1160	890
mt.	19.23	21.03	22.93	24.93	27.03	29.33	31.73

#### hk 105 L5+L3

Kg.	2920	2420	1980	1610	1260	960
mt.	19.53	21.53	23.63	25.83	28.23	30.73

#### hk 105 L5+L4

Kg.	2800	2290	1860	1490	1160	860	590
mt.	19.63	21.63	23.73	25.93	28.23	30.73	33.33

#### hk 105 L7

Kg.	19170	13200	9760	7520	5950	4800	3910	3220	2630	2150
mt.	5.02	7.02	9.12	11.32	13.62	16.02	18.52	21.12	23.94	26.86

#### hk 105 L7+S3

Kg.	1700	1400	1130	880	640	430
mt.	24.44	26.24	28.14	30.14	32.34	34.64

#### hk 105 L7+S4

Kg.	1600	1300	1030	780	560	340	150
mt.	24.54	26.34	28.24	30.24	32.34	34.64	37.04

#### hk 105 L7+L3

Kg.	1500	1180	900	640	405	180
mt.	24.84	26.84	28.94	31.14	33.54	36.04

#### hk 105 L7+L4

Kg.	1385	1070	790	530	305	100
mt.	24.94	26.94	29.04	31.24	33.54	36.04

#### hk 105 L6

Kg.	19750	13550	10020	7740	6160	4980	4085	3350	2760
mt.	4.92	6.92	9.02	11.22	13.51	15.92	18.42	21.14	23.96

#### hk 105 L6+S3

Kg.	2370	1990	1660	1360	1070	820
mt.	21.74	23.54	25.44	27.44	29.64	31.94

#### hk 105 L6+S4

Kg.	2280	1890	1560	1260	990	730	500
mt.	21.84	23.64	25.54	27.54	29.64	31.94	34.34

#### hk 105 L6+L3

Kg.	2150	1750	1410	1100	810	550
mt.	22.14	24.14	26.24	28.44	30.84	33.34

#### hk 105 L6+L4

Kg.	2030	1640	1290	980	710	450	230
mt.	22.24	24.24	26.34	28.54	30.84	33.34	35.94

#### hk 105 YKL5

Kg.	21410	14900	11250	8780	7050	5775	4750	3960
mt.	4.60	6.40	8.30	10.30	12.40	14.60	17.02	19.54

#### hk 105 YKL5+S3

Kg.	3600	3050	2590	2180	1800	1460
mt.	17.92	19.72	21.62	23.62	25.82	28.12

#### hk 105 YKL5+S4

Kg.	3475	2940	2480	2070	1710	1380	1050
mt.	18.02	19.82	21.72	23.72	25.82	28.12	30.52

#### hk 105 YKL5+L3

Kg.	3340	2770	2290	1870	1490	1160
mt.	18.32	20.32	22.42	24.62	27.02	29.52

#### hk 105 YKL5+L4

Kg.	3210	2650	2170	1750	1390	1060	770
mt.	18.42	20.42	22.52	24.72	27.02	29.52	32.12

#### hk 105 YKL6

Kg.	20700	14550	10920	8525	6835	5580	4620	3820	3180
mt.	4.72	6.52	8.42	10.42	12.52	14.72	17.02	19.54	22.16

#### hk 105 YKL6+S3

Kg.	2760	2340	1960	1630	1310	1030
mt.	20.34	22.14	24.04	26.04	28.24	30.54

#### hk 105 YKL6+S4

Kg.	2650	2230	1860	1530	1230	950	700
mt.	20.44	22.24	24.14	26.14	28.24	30.54	32.94

#### hk 105 YKL6+L3

Kg.	2540	2090	1700	1350	1040	760
mt.	20.74	22.74	24.84	27.04	29.44	31.94

#### hk 105 YKL6+L4

Kg.	2410	1970	1580	1240	940	660	410
mt.	20.84	22.84	24.94	27.14	29.44	31.94	34.54

#### hk 105 YKL7

Kg.	20100	14175	10640	8300	6635	5400	4450	3700	3060	2540
mt.	4.82	6.62	8.52	10.52	12.62	14.82	17.12	19.52	22.14	24.86

#### hk 105 YKL7+S3

Kg.	2060	1720	1420	1140	880	640
mt.	22.84	24.64	26.54	28.54	30.74	33.04

#### hk 105 YKL7+S4

Kg.	1960	1620	1320	1040	790	550	340
mt.	22.94	24.74	26.64	28.64	30.74	33.04	35.44

#### hk 105 YKL7+L3

Kg.	1860	1500	1180	890	620	380
mt.	23.24	25.24	27.34	29.54	31.94	34.44

#### hk 105 YKL7+L4

Kg.	1740	1380	1060	780	520	280	70
mt.	23.34	25.34	27.44	29.64	31.94	34.44	37.04

Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.  
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

	hk 105 L5	hk 105 L6	hk 105 L7	hk 105 YKL5	hk 105 YKL6	hk 105 YKL7
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	105	105	105	105	105
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	35	35	35	35	35
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	5	6	7	5	6
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	15.80	18.42	21.12	14.60	17.02
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manual Reach	(m)	21.14	23.96	26.86	19.54	22.16
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	350	350	350	350	350
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	350	370	390	320	360
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle	(°)	85	85	85	85	85
A	(mm)	5230	5350	5470	5230	5350
B	(mm)					
C	(mm)					