

hk 50 K3

Kg.	13220	8640	6470	5020	3940	3150
mt.	3.51	5.17	6.67	8.27	10.06	11.95

hk 50 K4

Kg.	13170	8440	6330	4910	3900	3100	2510
mt.	3.51	5.25	6.75	8.35	10.05	11.94	13.93

hk 50 K5

Kg.	13120	8260	6190	4800	3810	3060	2740	1990
mt.	3.51	5.33	6.83	8.43	10.13	11.93	12.93	16.03




Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

STANDART




Dönüş Açısı
Slewing Angle



Karşılık Kumandası
Dual Side Controls




Hidrolik Yağ Tankı
Oil Tank



Kanca
Hook

STANDARD


OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom
Mechanic Extensions



İnsan Sepeti
Basket




Halat Tamburu
Winch



Koltuk
Seat




Uzaktan Kumanda
Remote Control



İlave Kumanda Dilimi
Additional Function

OPSİYONEL



Yağ Soğutucusu
Oil Cooler

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

		hk 50 K3	hk 50 K4	hk 50 K5
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	50	50	50
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	16.5	16.5	16.5
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	3	4	5
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	8.27	10.05	11.93
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	(m)	11.95	13.93	16.03
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	360	360	360
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	200	200	200
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	160	167	173
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle	(°)	81	81	81
A	(mm)	3675	3845	3925